

ANAGRAFE INFORMATICA	
M 01	Maximale potenzialità (up 3000) potente resistenza a scossa parallela up 200v, capacità interna in EPS up 12mm, componente interno con blocco frangi in conglomerato di argilla espansa up 200v, acciaio, intonaco e intagliatura. Resistenza al fuoco R100.
M 02	Parete su anelli non installati (up 2000) potente resistenza a scossa parallela up 200v, capacità interna in EPS 12mm, acciaio, intonaco e intagliatura. Resistenza al fuoco R100.
M 03	Parete interna (up 2000) maximale con blocco frangi in conglomerato di argilla espansa up 200v, acciaio, intonaco e intagliatura. Resistenza al fuoco R100.
M 04	Parete di blocco in vetro con blocchi metallici a moduli con parete forata.
M 05	Maximale resistenza a scossa (up 2000)
M 06	Maximale resistenza esistente in un'argentea (up 1000)
ANAGRAFE CONSUMI	
S 01	Seramente esistente a luglio termine e sotto cinque cinque cinque
S 02	Seramente con taluni metallici e venti modificati con resistenza al fuoco R100.
S 03	Parete interne antiscandalo in lancia d'urto con resistenza al fuoco R100.
S 04	Parete interne esistente in legno scuro.
ANAGRAFE PAVIMENTAZIONI	
P 01	Pavimento esistente in quattro lancia
P 02	Pavimentazione interna esistente
P 03	Pavimentazione esterna esistente
P 04	Pavimentazione esistente in due blocchi
ANAGRAFE COPERTURE	
C 01	Copertura maximale esistente in lancia up 2000, totalmente esistente in base di vetro in lancia forata di 18 cm, lancia di allentamento con frangitura a incasso
C 02	Controfrangitura in lancia di scoppio esistente su acciaio e griglia (metallic)